

LDR-04HA



LDR-08/16HA



Jellemző

- Legmodernebb H.264-es rögzítési technológia
- 1 távirányítóval akár 16 rögzítő is kezelhető
- Egyedül álló módon mindezeket akár mobil telefonjáról is elintézhetheti (élőkép, visszajátszás, konfigurálás, állókép készítés) *3G/HSDPA kapcsolat ajánlott



Model No.	LDR-04HA	LDR-08HA	LDR-16HA	
VIDEO TULAJDONSÁGOK	Video rendszer	PAL/NTSC		
	Felbontás	720×576(PAL)/720×480(NTSC)		
	Bemenetek száma	4 csatorna/kamera	8 csatorna/kamera	16 csatorna/kamera
	Bemenetek jellemzője	BNC: 1.0 Vp-p 75Ohms		
	Kimenetek száma	Fő monitor, VGA	Fő monitor, Call monitor, VGA	
	Kimenetek jellemzője	BNC: 1.0 Vp-p 75Ohms, VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024		
ÉLŐ KÉP JELLEMZŐI	Élő kép (fps)	100(PAL)/120(NTSC)	200(PAL)/240(NTSC)	400(PAL)/480(NTSC)
	Zoom	2x digitális		
	Kép léptetés	Kameránként teljes kép		
	Megjelenítési mód	Teljes kép, 4-es osztás	Teljes kép, 4-es, 9-es osztás	Teljes kép, 4-es, 9-es, 16-os osztás
	Beállítási lehetőségek	Fényerő, kontraszt állítási lehetőség csatornánként		
HANG TULAJDONSÁGOK	Bemenetek száma	4 csatorna/kamera	8 csatorna/kamera	16 csatorna/kamera
	Kimenetek száma	1 RCA (élő/lejátszás)	1 RCA (élő/lejátszás), 1RCA (call)	
	Tömörítés	G.723, 8 Kb/s csatornánként		
RÖGZÍTÉS/RÖGZÍTETT KÉP JELLEMZŐI	Rögzítési felbontás / sebesség (fps)	PAL: 360x288 / 100 NTSC: 360x240 / 120	PAL: 360x288 / 200 NTSC: 360x240 / 240	
		PAL: 720x288 / 50 NTSC: 720x240 / 60	PAL: 720x288 / 100 NTSC: 720x240 / 120	
		PAL: 720x576 / 25 NTSC: 720x480 / 30	PAL: 720x576 / 50 NTSC: 720x480 / 60	
	Tömörítés	H.264		
	Rögzítési ütemezés	Időzített, Mozgásérzékelés esetén (16x12), Riasztás esetén		
	Rögzítési mód	5 minőségi szint (1Kb-20Kb/kép)		
	Tárhely	1SATA HDD	2 SATA HDD	
VISSZAJÁTSZÁS	Idő, esemény	Lejátszás előre és vissza 1x - 32x sebességgel, lassított, léptetés		
ADATMENTÉS	USB2.0	Pendrive, külső HDD, külső CD/DVD író - kameránként / összes		
	LAN	Webes felület (internet explorer), Központi (CMS) szoftver		
KEZELÉS	Helyi	Távirányító, USB-s egér	Távirányító, USB-s egér, előlapi érintógombok	
	Távols (LAN)	Webes felület (internet explorer), Központi (CMS) szoftver, Mobil (3G)		
HÁLÓZAT	Ethernet 10/100M	TCP/IP, DHCP, PPPoE, NTP, DDNS		
RIASZTÁS BEMENET / KIMENET	Bemenetek száma	4 (D-Sub)	8 (D-Sub)	16 (D-Sub)
	Kimenetek száma	1 programozható NC / NO relé		
	Hangjelzés	Nyomógomb / esemény programozható		